

规格(承认)书

Specification for approval

※ 方舟 P/N (ARKLED P/N) : SR420361N/32

※ 客户 P/N (CUSTOMER P/N) :

※ 产品说明 (DESCRIPTION) :

1、

2、

3、

※ 日期 (DATE) : 2013 年 08 月 08 日

地址: 江苏省宜兴市张渚镇金张渚工业区宇龙路 6 号

ADD: NO.6 Yulong Road, ZHANGZHU TOWN, YIXING CITY, JIANGSU P.R.CHINA

P.R.CHINA

电话 (TEL) : 0086-510-87341161 87345700

E-mail: Sales@arkchn.com

传真 (FAX) : 0086-510-87342800

网址 (http) : www.arkchn.com



型 号 Type :

SR420361N/32



Page1 / 3

■ 产品特征 FEATURES:

- 高可靠性和高稳定性

High intensity and reliability

- 高品质、和低功耗、低成本

High quality, Low power requirement and low cost

- IC 易兼容、易装配

IC compatible , Easy assembly

- 符合 RoHS 指令要求

Meet RoHS EU Directive

- 静电承受能力 2000V (HMB)

ESD 2000V(HMB)

■ 产品描述 DESCRIPTION:

- 0.36 英寸四位数码管

0.36 Inch four Digit Display

- 极性共阴

Common cathode

- 黑面，白胶

black face, white segment

- 发光颜色

Luminous Color:

1、红色 RED

2、

3、

4、

5、

- 晶片材质

Chips Materials

1、AlGaInP

2、

3、

4、

5、

型 号 Type :

SR420361N/32



Page2 / 3

■ 产品最大绝对参数值 (Ta: 25℃) ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT Ta=25℃:

PARAMETER 项 目	SYMBOL 符 号	RED 红色	UNIT 单 位
Power Dissipation Per Segment 功 耗	PAD	50	mw
Reverse Voltage Per Segment 反 向 耐 压	VR	5	V
Continuous Forward Current Per Segment 最大使用电流	IAF	20	mA
Peak Forward Current Per Segment(Duty-0.1,1KHz) 最大峰值电流	IPF	60	mA
Operating Temperature Range 工 作 温 度	TOPr	-20℃ to 80℃	
Storage Temperature Range 贮 藏 温 度	Tstg	-30℃ to 85℃	
Lead Soldering Temperature 260℃ at 1.6mm From Body for 3 second 焊接温度 260℃/3 秒 距离胶体 1.6mm 以上			

■ 产品光电参数值 (Ta: 25℃) ELECTRICAL/OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25℃:


PARAMETER 项 目	SYMBOL 符 号	TEST CONDITION 测 试 条 件	Color 颜色	MIN 最小值	TYP 标准值	MAX 最大值	UNIT 单 位
Forward Voltage ,Per Segment 正 向 压 降	VF	IF=20mA	RED 红色	1.8	2.0	2.5	V
Reverse Current , Per Segment 反 向 漏 电 流	IR	VR=5V	RED 红色			50	μA
Peak Emission Wavelength 峰 值 波 长	λp	IF=20mA	RED 红色	630	633	637	nm
Luminous Intensity Per Segment 法 向 光 强	IV	IF=20mA	RED 红色	30		37	mcd

型 号 Type :

SR420361N/32



Page3 / 3



NOTES : 1. All dimensions are in millimeters. (inches)

2. Tolerance is $\pm 0.25(0.010)$ unless otherwise specified.