

DMG80480C043_01WTC

基于 T5L ASIC 的 4.3 英寸 480×800 像素点阵、16.7M 色、
 IPS 屏、电容触摸屏、标准指令集 (TA) / DGUS II 系统
 Based on T5L ASIC 4.3 Inch, 480xRGBx800, 16.7M Colors,
 IPS, CTP, Standard instruction set (TA) / DGUS II system



修订记录 Record of Revision

版本 Ver	日期 Revise Date	描述 Content	编辑人 Editor
00	2019-07-31	首次发布 First edition	质控部
01	2019-09-16	更新尺寸 Update dimension	质控部
02	2020-04-09	更新图片 Update figure	质控部
03	2020-05-19	更新存储特性 Update memory	质控部
04	2020-08-12	更新实物图 Update figure	何东
05	2021-03-04	更新支持外设、CAD 图 Update peripheral, CAD drawing	李精精

● **显示性能参数 Display**

参数 Item	数据 Parameter	说明 Description
颜色 Color	16.7M(16777216)colors	24 bit color 8R8G8B
显示尺寸 (A.A)	56.16mm (W) ×93.6mm (H)	480x800 像素点阵(480x800 Pixel Matrix)
分辨率 Resolution	480x800 像素点阵 480x800 Pixel Matrix	可以设置成 0°/90°/180°/270°显示模式 Support 0° /90° /180° /270° rotated display
背光模式 Backlight	LED	不低于 10000H (以最高亮度连续工作, 亮度减半时间) ≥ 10000H(Continuous working with maximum brightness, time of brightness halves)
亮度 Brightness	250nit	TA 模式: 可进行 64 级亮度调节; DGUS II 模式: 可进行 100 级亮度调节(当亮度调节至最高亮度的 1%~30% 时, 可能出现闪烁现象, 不建议在此范围使用)。 TA system:64 levels adjustment; DGUS II system:100 levels adjustment (It's not recommend to set brightness to 1%~30% of the maximum,which may lead a flicker)

注: 超过 30 分钟长时间显示高对比度静止画面可能导致显示残影, 请增加屏保避免该问题。
 Note: Displaying of high-contrast still images for more than 30 minutes may result in residual images. Please add screen saver to avoid this problem.

● **电性能参数 Voltage & Current**

参数 Item	测试条件 Conditions	最小值 Min	典型值 Typ.	最大值 Max	单位 Unit
工作电压 Power Voltage	-	4.6	5.0	5.5	V
工作电流 Operation Current	VCC = +5V, 背光亮度最大 VCC = +5V, Backlight on	-	180	-	mA
	VCC = +5V, 背光关闭 VCC = +5V, Backlight off	-	70	-	mA

● **工作环境和可靠性参数 Reliability Test**

参数 Item	测试条件 Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
工作温度 Working Temperature	5V 电压下, 湿度 60% 60%RH at 5V voltage	-20	25	70	°C
储存温度 Storage Temperature	-	-30	25	85	°C
工作湿度 Working Humidity	25°C	10%	60%	90%	RH
三防处理 Protective Paint	-	-	无 None	-	-

● **接口性能参数 Interface**

参数 Item	测试条件 Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
串口波特率 Baudrate	用户自定义 (硬件配置文件设置) User Set	3150	115200	3225600	bps
串口输出电压 Output Voltage (TXD)	Output 1, Iout = 1mA	3.0	3.3	-	V
	Output 0, Iout = -1mA	-	0	0.3	V
串口输入电平 Input Voltage (RXD)	Input 1, Iin = 1mA	2.4	3.3	5.0	V
	Input 0, Iin = -1mA	0	-	0.5	V
串口模式 Interface	UART2: N81, 3.3V TTL/CMOS UART4: N81/E81/O81/N82 四种模式可选, 3.3V TTL/CMOS (OS 配置后才能使用) UART4: Optional N81/E81/O81/N82 four mode, 3.3V TTL/CMOS(Be used after OS Configuration)				
用户接口方式 Socket	10Pin_1.0mm FCC 座子 10Pin_1.0mm FCC Socket				
USB 接口	无 None				
SD 卡接口 Slot	有(Micro SDHC(TF) 卡/FAT32 格式) YES (Micro SDHC(TF) card /FAT32 Format)				

● **存储器特性 Memory**

存储器类别 Item	典型值 Typ.	功能 Features	典型值 Typ.	说明 Description
FLASH 存储器	16Mbytes	字库存储空间 Space of Font	4-12Mbytes	单个字库 256Kbytes,储存字库、图标库及其他二进制文件。 A single font of 256Kbytes,store font, icon libraries,and other binary files
		图片存储空间 Picture Storage	4-12Mbytes	JPEG 图片存储格式,(图片存储数量和客户 JPEG 图片大小有关,单个 JPEG 图片文件的大小不要超过 252 Kbytes) JPEG format(Picture quantity relate to JPEG size, size of a single JPEG image file should not exceed 252 Kbytes)
RAM 存储器	128Kbytes	变量存储空间 Variable Storage Space		掉电不保存 Data is not saved when power down
Nor Flash 存储器	512Kbytes	用户数据库 User database		掉电保存 Data is saved when power down

● **UI 和外设支持 UI & Peripheral**




UI 和外设 UI & Peripheral	
UI 版本 UI Version	TA / DGUS II (出厂预装 DGUS II) TA / DGUS II (DGUS II pre-installed)
支持外设 Peripheral	支持电容式触摸屏, 蜂鸣器, 预留 WIFI 模组接口 Capacitive touch panel, Buzzer, Reserved WIFI module interface

● **包装和物理尺寸 Packing Capacity & Dimension**

尺寸 Dimension				
外形尺寸 Dimension	121.9(W) × 73.2(H) × 14.3(T) mm			
净重量 Net Weight	115g			
包装标准 Packing Capacity				
包装箱型号 Model	包装箱尺寸 Size	层数 (层) Layer	数量/层 (片) Quantity/Layer	总数量 (片) Quantity(Pcs)
1 号箱 Carton1:	220mm(L)×160mm(W)×47mm (H)	1	2	2
2 号箱 Carton2:	250mm(L)×200mm(W)×80mm (H)	2	2	4
3 号箱 Carton3:	320mm(L)×270mm(W)×80mm (H)	2	4	8
4 号箱 Carton4:	450mm(L)×350mm(W)×300mm(H)	-	-	-
5 号箱 Carton5:	600mm(L)×450mm(W)×300mm(H)	2	60	120

备注: 不影响性能参数和使用的产品设计变更, 恕不另行通知。

Remark: There is no extra-notice if the product design changes that do not affect performance parameters and use.



1. 尺寸定位基准为定位孔
Location hole is used as position reference.
2. 未标注公差为 $\pm 0.3\text{mm}$
Unmarked Tolerance is $\pm 0.3\text{mm}$
注: 虚线标注为有效显示区域
Active area is marked in Dash Lines

定义/Definition	序号/Pin#	类型/Type	说明/Description
GND	8, 9, 10	P	公共接地GND
TX4	7	0	迪文屏串口输出DOUT
TX2	6	0	迪文屏串口输出DOUT
RX2	5	1	迪文屏串口输入DIN
RX4	4	1	迪文屏串口输入DIN
+5V	1, 2, 3	P	电源输入Power Input

型号/Model	图纸/Drawing	图纸/Drawing	日期/Date	日期/Date	日期/Date	迪文科技 DWIN Technologies		
DMG80480C043_01WTC	A 4	DWIN	日期/Date	日期/Date	日期/Date			
比例/Scale	MM	审核/Review	批准/Approval	日期/Date	日期/Date			