

Ürüne Genel Bakış:

UT890C / D + 6000 sayımlı gerçek RMS dijital multimetreler geniş LCD ekranla tasarlanmıştır.

Ölçülebilir maksimum kapasitans 100mF'dir ve hızlı tepki süresi 12 saniyeden azdır. NCV ve süreklilik ölçümünün acousto-optik göstergeleri vardır. UT890D +, canlı ve nötr kabloları ayırt etmek için LIVE işlevine sahiptir. Ek olarak, otomatik sigorta atma algılama ve yüksek voltaj koruması ile donatılmıştır.

Ürünün Genel Özellikleri:

Uygulamalar:

1. Elektrik panoları 2. HVAC sistemleri 3. Elektrik devresi arızalarının tespiti 4. Elektronik / fabrika ekipmanlarının kurulumu veya bakımı 5. Elektronik bileşen geliştirme, devre kartı tasarımı 6. Nötr / canlı kabloyu sık sık ayırt etmesi gereken kullanıcılar

Ürünün Teknik Özellikleri:

Şartname	Aralık	UT890D +
DC gerilimi	600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V	±(0.5%+2)
Alternatif akım voltajı	6V / 60V / 600V / 750V	±(0.8%+3)
ACV Frekansı	10 Hz ~ 10 kHz	± (0.1%+5)
DC Akım	60uA // 600uA / 6mA / 60mA / 600mA / 20A	±(0.8%+8)
AC akım	60uA / 600uA / 6mA / 60mA / 600mA / 20A	±(1%+12)
Direnç	600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ	±(0.8%+3)
Kondansatör	6.000nF / 60.00nF / 600.0nF / 6.000μF / 60.00μF / 600.0μF / 6.000mF / 60.00mF / 100.0mF	±(3%+10)
Sıklık	9,999 Hz ~ 9,999 MHz	±(1.0%+5)
Fetures		
Görüntüleme Sayısı		6000
Manuel Aralık		√
NCV		√

hFE		√
Diyot Testi		√
Devamlılık testi		√
Canlı		√
Gerçek RMS		√
Sigorta atma alarmı		√
Akusto-optik gösterge (NCV / devamlılık)		√
Yüksek voltaj yanlış algılama	1000Vrms	√
Akım (AC / DC) mod belleği		√
Aşırı akım alarmı	≥20A	√
Düşük Pil Göstergesi	≤2.5V	√
Veri tutma		√
REL		√
Maks / Min	V , A	√
Otomatik Kapanma	15 dakika	√
Arka ışık	30'lar	√
Çalışma Sıcaklığı	0°C~40°C	
Emniyet	CAT II 1000V / CAT III 600V	
Genel özellikleri		
Güç	1.5V x 2	
Ürün rengi	Kırmızı ve Gri	
Ürün Net Ağırlığı	346 g	
Ürün boyutu	183 mm x 88 mm x 56 mm	
Standart Bireysel Paketleme	Hediye Kutusu, Kılavuz	

AC Volt	:	750V
DC Volt	:	1000V
AC Akım	:	20A
DC Akım	:	20A