

UT60 serisi dijital multimetreler, kullanıcıların test ihtiyaçları için True-RMS ölçümü, 9999 sayım çözünürlüğü, temassız voltaj algılama ve birçok kullanışlı özellik sağlar. Bu otomatik aralıklı ölçüm cihazları 1000V AC/DC voltaj, 10A AC/DC akım ve 100MΩ direnci ölçebilir. Arka aydınlatmalı kullanımı kolay arayüz, karanlık yerlerde bile ekipmanı hızlı bir şekilde tespit etmenizi sağlar. Bu CE sertifikalı ölçüm cihazı, sağlam çift enjeksiyonlu muhafaza ile CAT II 1000V/CAT III 600V güvenlik derecesini karşılar.

1. 9999sayar
2. Gerçek RMS
3. Bluetooth
4. Görev döngüsü
5. Diyot/Süreklilik testi
6. Sıcaklık
7. Temassız voltaj
8. Analog çubuk/Veri tutma
9. Arka ışık/Görelî mod
10. Otomatik/Manuel aralık
11. Düşük pil göstergesi
12. Üç renkli LED ışık göstergesi

Özellikler	Aralık	UT60AU
DC Gerilim	9.999mV / 99.99mV / 999.9mV / 9.999V / 99.99V / 999.9V / 999.9V	±(% 0.5 + 3)
AC Gerilim	9.999mV / 99.99mV / 999.9mV / 9.999V / 99.99V / 999.9V / 999.9V	±(% 0.8 + 3)
DC Akım	999,9uA/999,9mA/9,999A/10A	±(% 0.8 + 3)
AC Akım	999,9uA/999,9mA/9,999A/10A	±(1.0%+3)
Direnç	999,9Ω/9,999kΩ/99,99kΩ/999,9kΩ/9,999MΩ/99,99MΩ	±(% 0.8 + 2)
Kondansatör	9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999µF/99.99µF/999.9µF/9.999mF	±(4.0%+5)
Frekans	99.99Hz ~ 9.999MHz	±(% 0.1 + 5)
Görev Döngüsü	0.1 ~ 99.9%	±(3%+5)
Mizaç	-40°C~1000°C/-40°F~1832°F	±4°C/±5°F
Özellik		
Ekran Sayısı		9999
Otomatik Aralık		√
REL		√
CESARET		√
Diyot		√
Süreklilik Testi		√
Akusto-optik Gösterge (NCV/süreklilik/pil gücü)		√
Düşük Pil Göstergesi	≤3.6V	√
Veri Saklama		√
Otomatik Kapanma	15dk	√
Çalışma Sıcaklığı	0°C~40°C	
Emniyet	CATII 1000V/CATIII. 600V	
Genel Özellikler		
Pil	1,5V AAA x 3	
Ürün Rengi	Kırmızı ve Gri	
Ürün Net Ağırlığı	290gr	
Ürün Boyutu	169mm x 81mm x 46mm	

