

# Zebra VDE Tornavida / EN 60900, IEC 900

▲ 1000 V



- 10 kV kontrol gerilimi ile su içinde kontrol.

- 1000 Volt gerilime kadar (AC), 1500 Volt gerilime kadar (DC) çalışma imkanı sunar.

- Üretim yılını gösteren işaret.
- Aşırı soğuklar için arttırılmış darbe dayanıklılığı kontrolü.



## VDE Tornavida Düz Uç

Şaft: Eskitmeli, izoleli.

Kafa tipi: DIN 5264-A, ISO 2380, konik kesme ağızı.

Standart: DIN 7437, IEC 900, EN 60900.

a	b	A	B/C	b	A	Art.-Nr.	
mm		mm	mm	inç			
0,4 x	2,5	80	83/27	3/32 x	3 1/8"	0613 631 025	1
0,5 x	3,0	100	83/27	1/8 x	4"	0613 631 03	
0,6 x	3,5	100	83/27	1/8 x	4"	0613 631 035	
0,8 x	4,0	100	83/27	5/32 x	4"	0613 631 04	
1,0 x	5,5	125	96/31	7/32 x	5"	0613 631 055	
1,2 x	6,5	150	106/35	1/4 x	6"	0613 631 065	
1,2 x	8,0	175	114/38	5/16 x	7"	0613 631 08	
1,6 x	8,0	200	114/38	5/16 x	8"	0613 631 082	
1,6 x	10,0	200	114/38	3/8 x	8"	0613 631 10	



## VDE Tornavida Yıldız Uç (PH)

Şaft: Eskitmeli, izoleli.

Kafa tipi: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH.

Standart: DIN 7438, IEC 900, EN 60900.

	A	B/C	A	Art.-Nr.	
	mm	mm	inç		
PH 0	80	83/27	3 1/8"	0613 632 0	1
PH 1	80	96/31	3 1/8"	0613 632 1	
PH 2	100	106/35	4"	0613 632 2	
PH 3	150	114/38	6"	0613 632 3	
PH 4	200	114/38	8"	0613 632 4	