

**REÇİNELİ FLUXLAR**

Klasik ayaklı ve yüzey montajlı komponentlerin köprüsüz saçaksız hızlı lehimlenmesinde kullanılır. Aşındırıcı değildir. Temizleme gerektirmeyen çok az kalıntı bırakır. Katı madde oranı, belirli bir zamanda kontrollü ısıda buharlaştırılarak hesaplanır. Halide oranı, halidenin titrasyon sonucunun klorid karşılığı olarak ölçülür, asit değeri, titrasyonla belirlenir.

ÖZELLİKLERİ	ASR-41
Renk	Amber
Koku	Alkolik
Halide oranı	0 % w/w
Katı madde oranı	3,8 % w/w
Asit değeri	22,5
Yoğunluk	0,81
Alevlenme noktası	12 °C
İnceltici	ASRT-41 İnceltici Tiner
Uygulama	Köpük, daldırma, sprey, dalga

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Koli Adeti
SR4102	ASR-41 Köpürebilir Sıvı Flux	0,25Lt	20 Ad
SR4101	ASR-41 Köpürebilir Sıvı Flux	1 Lt	12 Ad
SR4105	ASR-41 Köpürebilir Sıvı Flux	5 Lt	4 Ad
SR4120	ASR-41 Köpürebilir Sıvı Flux	20 Lt	1 Ad

