

**No Clean Sıvı Flux**

Temizlik Gerektirmeyen Flux

Klasik ayaklı ve yüzey montajlı komponentlerin köprüsüz, saçaksız, hızlı lehimlenmesinde kullanılır. Aşındırıcı olmayıp RMA fluxlardan daha güvenilirdir. Temizlik gerektirmeden yüksek yüzey geçirimsizlik direnci taşırlar ve otomatik test cihazlarının kontrol uçlarına kalıntı bulaştırmazlar.

Özellikler	SR-33	SX-33
Renk	Renksiz	Renksiz
Koku	Alkolik	Alkolik
Halide oranı	0 % w/w	0 % w/w
Katı madde oranı	2,5 % w/w	3,8 % w/w
Asit değeri	18,50	19
Yoğunluk	0,796	0,798
Alevlenme noktası	12 °C	12 °C
İnceltici	SRT 33	SXT 33
Uygulama	Köpük, daldırma, sprej, dalga	Köpük, daldırma, sprej, dalga

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Koli Adeti
SX3305	SX-33 Temizlik Gerektirmeyen Sıvı Flux	5 Lt	4 Ad
SX3320	SX-33 Temizlik Gerektirmeyen Sıvı Flux	20 Lt	1 Ad
SR3302	SR-33 Temizlik Gerektirmeyen Sıvı Flux	0,25 Lt	20 Ad
SR3301	SR-33 Temizlik Gerektirmeyen Sıvı Flux	1 Lt	12 Ad
SR3305	SR-33 Temizlik Gerektirmeyen Sıvı Flux	5 Lt	4 Ad
SR3320	SR-33 Temizlik Gerektirmeyen Sıvı Flux	20 Lt	1 Ad



