



技术要求:  
 1. 零件不得有影响使用的飞边及注塑缺陷,  
 2. 产品表面光洁,平整,无溶积痕等  
 3. "\*"为重要特性,"!"为关键特性  
 4. 未注公差尺寸按GB-T14486-2008-MT6级执行.

标记	ECN	修订内容	签名	日期

尺寸范围	尺寸公差	尺寸范围	尺寸公差
0~3	±0.23	>40~50	±0.57
>3~6	±0.26	>50~65	±0.65
>6~10	±0.29	>65~80	±0.74
>10~14	±0.33	>80~100	±0.84
>14~18	±0.37	>100~120	±0.94
>18~24	±0.41	>120~140	±1.1
>24~30	±0.45	>140~160	±1.2

⑦	拉杆	PBT+GF15%	紫									
⑥	盖子	PBT+GF15%	1	黑色	颜色	见附表						
⑤	密封圈	硅橡胶	2	绿色	产品材料	见附表						
④	密封垫	硅橡胶	2	红色	产品名称	56线座	设计	审核	批准			
③	卡子	PBT+GF15%	1	黑色	物料编号		何					
②	卡子	PBT+GF15%	2	黄色	产品型号	DJ7561-1.5-21	2014.3.4					
①	56针线座	PBT+GF15%	1	黑色	图纸编号		版次	第一视角	比例	单位	页数	
代号	产品型号	产品名称	材质	用量	颜色	模具编号	1.0		1:1.2	mm	1/1	