



Özellikleri

VDE 0570 / EN 61558 Normuna
Göre Vakum Dolgulu İki Bölmeli
Sarım İzolasyon Sınıfı **70° C/B**
Kısa Devre Dayanıklı
Ağırlığı 240 Gr.

Characteristic

According to **VDE 0570 / EN 61558**
Potted under vacuum Split-Bobbin
winding Insulation Class ta **70° C/B**
Short-circuit proof
Weight 240 Gr.



EI48/16.8 10VA

| SİPARİŞ KODU Order No. | PRİMER [V] Primary | SEKONDER [V] Secondary | AKIM [mA] Current | PİM ARALIĞI Pim | BOŞTAKİ VOLTAJI [V] No-Load Voltage |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--|
| ASL 160106 | 230V~ | 6 | 1666 | 1 - 6 / 8 - 11 | 7,4 |
| ASL 160108 | 230V~ | 7,5 | 1332 | 1 - 6 / 8 - 11 | 9,6 |
| ASL 160109 | 230V~ | 9 | 1111 | 1 - 6 / 8 - 11 | 11,3 |
| ASL 160112 | 230V~ | 12 | 833 | 1 - 6 / 8 - 11 | 15,1 |
| ASL 160115 | 230V~ | 15 | 666 | 1 - 6 / 8 - 11 | 18,8 |
| ASL 160118 | 230V~ | 18 | 555 | 1 - 6 / 8 - 11 | 22,6 |
| ASL 160124 | 230V~ | 24 | 416 | 1 - 6 / 8 - 11 | 29,1 |
| ASL 160206 | 230V~ | 2 x 6 | 2 x 833 | 1-6/7-8,11-12 | 2 x 7,5 |
| ASL 160208 | 230V~ | 2 x 7,5 | 2 x 666 | 1-6/7-8,11-12 | 2 x 9,6 |
| ASL 160209 | 230V~ | 2 x 9 | 2 x 555 | 1-6/7-8,11-12 | 2 x 11,3 |
| ASL 160212 | 230V~ | 2 x 12 | 2 x 416 | 1-6/7-8,11-12 | 2 x 15,0 |
| ASL 160215 | 230V~ | 2 x 15 | 2 x 333 | 1-6/7-8,11-12 | 2 x 18,9 |
| ASL 160218 | 230V~ | 2 x 18 | 2 x 277 | 1-6/7-8,11-12 | 2 x 22,5 |
| ASL 160224 | 230V~ | 2 x 24 | 2 x 208 | 1-6/7-8,11-12 | 2 x 29,0 |