



主要技术参数、性能  
The Main Thchnology Performance

项目	Item	参数	Parameter
电路图	Circuit		
额定电流、电压 Rated voltage Rated current		20A 125V AC 16(8)A 250V AC 1E4	
绝缘电阻 Insulated resistance		≤100mΩ	
接触电阻 Contact resistance		≤50mΩ	
介电强度(极间) Dielectric strength		≥1500V AC/5S	
电气寿命 Endurance		≥10000 Cycles	
操作温度 Operating Temperature		-25℃ ~ +85℃	

NO.	名称 NAME	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
12	内套	1	PBT 420SE0(白色)	
11	氖灯 Neon lamp	1		
10	防水盖	1	Rubber 橡胶	
9	弹簧 Spring	2	Spring steel wire 弹簧钢丝φ0.5	
8	套管	2	铁	
7	中端 Terminal	2	Brass H62 δ0.8 黄铜	Cu.Sn Plating 镀铜锡
6	边端 Terminal	2	Brass H62 δ0.8 黄铜	Cu.Sn Plating 镀铜锡
5	静触点 Contact	2	cu	
4	跳板 Moving piece	2	Brass H62 δ0.6 黄铜	Cu.Sn Plating 镀铜锡
3	动触点 Contact	2	cu	
2	基座 Base	1	PA66(黑色)	
1	按钮 Button	2	PC(红色)	

版本	标示	更改描述		
产品型号		产品料号		
L-KLS7-030-201NW/4P				
产品系列	船型开关	制图	审核	核准
图纸比例	1.5:1	日期 2014.08.11	日期 2014.08.11	日期 2014.08.11
若没有特别标示,公差依照以下要求: X. = ±0.5 . X = ±0.30 . X = ±0.15 ±2° ∠ (单位: mm)				(第一视角法)
NINGBO KLS ELECTRONIC CO.,LTD				